

TECHNICKÝ LIST

KG venkovní kanalizace

Venkovní kanalizační systém KG je určen pro pokládku do země. Všechny trubky a tvarovky jsou opatřeny hrdlem s pryžovým těsněním, což značně urychluje instalaci a díky dilatačním vůlím ve spojích zaručuje bezpečný provoz.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- materiál: PVC
- rozměry: DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500
- délky trubek: 500, 1000, 2000, 3000, 5000 mm
- úhly kolen: 15°, 30°, 45°, 67°, 87° • úhly odboček: 45°, 87°
- třída zatížení: SN4, SN8

MONTÁŽNÍ POSTUP

1. pokládka by měla být s rovnoměrným, nejméně 2% spádem
2. potrubí je nutné nejprve podsypat měkkým, nekamenitým materiálem (doporučujeme písek)
3. zasouvání vnější konec a hrdlo zevnitř pečlivě před spojením očistěte
4. na zešíkmení nasouvaného konce naneste tenkou vrstvu kluzného prostředku. Používáte-li již řezanou trubku, nezapomeňte provést pilníkem zešíkmení asi 15° a ostré okraje zarovnejte
5. při spojování delších trubek si nejprve vymezte hloubku spojení. Na nasouvání konec si nakreslete hloubku hrdla a ve spoji dodržte vůli cca 3 mm na metr stavební délky, minimálně však 10 mm
6. materiálem jako v bodě 1. proved'te obsyp po stranách, dokonalé zhutnění, zásyp cca 10 cm a opětovné zhutnění, teprve poté zásyp jakýmkoliv materiálem

trubka



koleno



odbočka



převlečná
objímka



redukce



zátky

